

CAROTTEUSE À BÉTON CD-E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Carottage à 360° sous tous les angles.
- Équipée d'un embrayage de sécurité protégeant la machine en cas de blocage de la couronne et de couple excessif.

Diamètre max. de carottage	180 mm
Tension nominale	110/220/240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance absorbée nominale	2 300 W
Vitesse à vide	750 tr/min
Poids net	26 kg

*Remarque : toutes les couronnes fournies avec la carotteuse doivent être commandées séparément.



COURONNES DIAMANTÉES SÉRIE DB

Cette série de couronnes diamantées offre d'excellentes performances pour le perçage du béton, du béton armé et des murs en briques. Des segments diamantés et une paroi de tube plus fins réduisent la résistance et augmentent la vitesse de perçage. Elles peuvent être commandées séparément ou avec la carotteuse.

CARACTÉRISTIQUES :

- Des segments diamantés et une paroi de tube plus fins réduisent la résistance et augmentent la vitesse de perçage.
- Vitesse de coupe très élevée et faible pression de coupe.
- Différents raccords pour s'adapter aux différentes carotteuses.
- Particulièrement efficace pour le carottage du béton armé.
- Le diamètre peut être fabriqué selon les besoins de l'utilisateur ; les dimensions principales figurent dans le tableau ci-dessous.



Réf.	Diamètre	Long. utile	Nb seg.	Dim. seg.	Filetage
DB042	42mm	400mm	5	15×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB051	51mm	400mm	5	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB056	56mm	400mm	5	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB063	63mm	400mm	6	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB066	66mm	400mm	6	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB076	76mm	400mm	7	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB083	83mm	400mm	7	24×3.7×8mm	1-1/4UNC
DB089	89mm	400mm	8	24×3.7×8mm	1-1/4UNC
DB102	102mm	400mm	9	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB108	108mm	400mm	9	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB112	112mm	400mm	9	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB120	120mm	400mm	10	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB127	127mm	400mm	11	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB132	132mm	400mm	11	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB152	152mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB160	160mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB165	165mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB172	172mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB178	178mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB180	180mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB182	182mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB186	186mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB200	200mm	400mm	15	24×4.5×8mm	1-1/4UNC