

TESTEUR INTELLIGENT D'ADHÉRENCE DES CARREAUX 6000C



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure	0 à 10 kN
Affichage	MPa et kN
Résolution	0,001 kN
Course du vérin creux	10 mm
Structure de l'instrument	Monobloc
Matériau principal	Alliage d'aluminium
Poids net	2,0 kg
Type d'affichage	Numérique
Capacité de stockage	200 mesures
Consultation et suppression des données	Oui
Maintien de la valeur de crête	Oui
Rétroéclairage LCD	Oui
Batterie	Batterie au lithium
Correction polylinéaire	10 segments
Recharge USB	Oui



Permet de mesurer la résistance d'adhérence des briques décoratives, carreaux, mosaïques, plaques, peintures, revêtements, matériaux d'isolation extérieure (panneaux EPS et SPS), ainsi que celle de divers matériaux de façade et adhésifs.



CARACTÉRISTIQUES

- Micro-système hydraulique intégré;
- Manomètre numérique intégré;
- Maintien de la valeur de crête; enregistrement, consultation et suppression des données;
- Correction linéaire en 10 segments pour améliorer la précision de l'instrument;
- Conception à faible consommation avec arrêt automatique en cas d'inactivité; autonomie supérieure à 200 heures;
- Deux unités de mesure : kN et MPa.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Châssis principal	1 pièce
Manomètre numérique intégré	1 pièce
Chargeur	1 pièce
Mallette en alliage d'aluminium	1 pièce
Plaquettes 95 × 45 mm / 40 × 40 mm	3 pièces de chaque
Colle AB	1 jeu (retiré en cas d'expédition aérienne ou express)
Manuel d'utilisation	1 pièce
Certificat de qualité	1 pièce
Liste de colisage	1 pièce

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880