

MACHINE À RECTIFIER LES ÉPROUVETTES TPMP-300

NORME : EN 12390-2 ►

Elle sert à préparer tous types d'éprouvettes de roche et de béton solide non métallique. Utilisée avec une machine de découpe automatique, elle permet d'obtenir des éprouvettes cubiques ou cylindriques de haute précision.

Diamètre de l'éprouvette	50, 75, 100, 150 mm
Hauteur de l'éprouvette	47,5-215 mm
Vitesse de rotation de la tête	3 400 tr/min
Diamètre de la tête	120 mm
Puissance du moteur	2,0 kW
Dimensions	500 × 400 × 700 mm
Poids	50 kg

MACHINE À DÉCOUPER LES ÉPROUVETTES TPCE-600

NORME : EN 12390-2 ▼

Cette machine convient à la découpe en laboratoire d'éprouvettes de différentes dimensions en asphalte, béton et pierre. Elle est équipée de paliers à étanchéité de haute précision et de disques diamantés.

Diamètre de l'éprouvette	50, 75, 100, 150 mm
Longueur de l'éprouvette	47,5-205 mm
Vitesse nominale de l'arbre	2 800 tr/min
Puissance nominale	3 kW
Tension	380 V
Diamètre de la lame	Ø 400 mm
Dimensions	900 × 460 × 830 mm
Poids net	120 kg



MACHINE DE SURFAÇAGE DES ÉPROUVETTES TPCD-100

NORME : EN 12390-3 ▼

Principalement utilisée pour les travaux routiers, le bâtiment, les aéroports et les principaux laboratoires de contrôle.

Diamètre maximal du cylindre	100 mm
Déplacement	Manuel
Dimensions de l'emballage	420 × 480 × 400 mm
Poids brut	25 kg

