

# TABLE À CHOCS

## TABLE À CHOCS MOTORISÉE FT-A

**NORME : ASTM C230**

Elle sert à déterminer la consistance des mortiers de ciment. Les modèles motorisés sont entraînés par un motoréducteur. Le nombre de chutes s'affiche sur le compteur, qui arrête automatiquement la machine à la fin du cycle.

Livrée complète avec moule d'étalement et pilon.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Poids de la partie vibrante     | 4,08 ± 0,05 kg                         |
| Hauteur de chute                | 12,7 ± 0,13 mm                         |
| Fréquence de vibration          | 1 Hz                                   |
| Cycle de fonctionnement         | 25 s                                   |
| Diamètre de la table            | 255 ± 2,5 mm                           |
| Dimensions du moule d'étalement | Ø base 100 mm × Ø sup. 70 mm × h 50 mm |
| Puissance du moteur             | 220 V, 50 Hz                           |
| Dimensions                      | 400 × 400 × 690 mm                     |
| Poids net                       | 25 kg                                  |



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Diamètre de la table   | 254 mm                      |
| Hauteur de chute       | 12,7 mm                     |
| Base du cône en bronze | Ø 100 × Ø sup. 70 × h 60 mm |
| Poids                  | Env. 15 kg                  |

## TABLE À CHOCS MANUELLE FT-M

**NORME : ASTM C230**

Une éprouvette placée dans un moule conique est déposée sur une surface métallique, qui est ensuite soulevée puis lâchée d'une hauteur connue après démoulage de l'éprouvette.