

pH-MÈTRE

NORMES : BS 1377:3, ASTM D1067

Le pH-mètre est un instrument électronique servant à mesurer le pH (acidité ou alcalinité) d'un liquide. Des sondes spéciales permettent aussi de mesurer le pH de substances semi-solides. Un pH-mètre type comprend une sonde spéciale (électrode en verre) reliée à un appareil électronique qui mesure et affiche la valeur du pH.



TP-601A

Affichage	LCD, dimensions : 20 x 27 mm. Consommation
Plage de mesure	pH 0 à 14
Résolution	pH 0,1
Précision	pH $\pm 0,1$ après étalonnage.
Étalonnage du pH	pH 4,01, pH 6,86 et pH 9,18, étalonnage en trois points.
Affichage temp.	0,1 °C
Précision temp.	1 °C
Plage de temp. de service	0 à 50 °C
Compensation auto. (ATC)	0 à 100 °C
Dimensions	188 x 38 mm * Appareil avec électrode pH.
Poids	82 g (électrode incluse)

TP-6022

Affichage	LCD, dimensions : 20 x 27 mm. Consommation
Plage de mesure	pH 0 à 14 Temp. : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Résolution	pH 0,01 Temp. : 0,1 °C / 0,1 °F
Précision	Précision pH : $\pm 0,02$ après étalonnage. Temp. : $\pm 0,8$ °C / $\pm 1,5$ °F
Étalonnage du pH	pH 4,01, pH 6,86 et pH 9,18, étalonnage en trois points.
Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 % HR
Dimensions	88 x 38 mm * Appareil avec électrode pH.
Poids	82 g (électrode incluse)

TP-6658 ►

Alimentation	AC 220V(160-250V)50Hz
Puissance	<5W
Précision	0.01pH 1mV
Plage de mesure	0~14pH -999mV~999mV
Point de consigne	2
Température ambiante	0~50°C
Affichage	Affichage LCD LED à quatre niveaux
Humidité ambiante	35-85%RH
Conservation des paramètres	10 ans
Mode de sortie	MARCHE/ARRÊT 4 à 20 mA
Capacité de sortie	CA 250 V/3 A, CC 30 V/3 A
Impédance d'entrée	>1012Ω
Résistance d'isolement	>10MΩ
Dimensions	96×96×120mm



ANNEAUX DYNAMOMÉTRIQUES

L'anneau dynamométrique est un dispositif de mesure de force. Il se compose d'un anneau élastique de diamètre connu et d'un dispositif de mesure placé au centre de l'anneau.

Charge max. (kN)	Type	Mode de charge	Dimensions (L×l×H, mm)	P.N. (kg)
30	EHB-30	Traction-compression	210×115×230	4.6
	EHB-30A	Compression	210×115×200	3.7
60	EHB-60	Traction-compression	210×115×230	6.1
	EHB-60A	Compression	210×115×200	5.1
100	EHB-100	Traction-compression	210×130×250	7.2
	EHB-100A	Compression	210×130×230	7.5
300	EHB-300	Traction-compression	225×160×335	13.3
	EHB-300A		225×160×235	10.8
600	EHB-600A	Compression	250×195×250	20.3
	EHB-600B		165×150×205	6.5
1000	EHB-1000A	Compression	270×205×270	31.0
	EHB-1000B		170×160×225	9.8
2000	EHB-2000A		220×180×260	22.1