

TABLE À CHOCS TPJA-20H



La table à chocs compacte les éprouvettes de ciment dans un moule triple de 40 × 40 × 160 mm. Elle comprend une table porte-moule reposant sur une came rotative entraînée à 60 tr/min. Le groupe de choc est relié à la table par des raccords à baïonnette pour contrôler rapidement les masses. La hauteur de chute de 15,0 mm est réglable afin de rester correcte même après une utilisation intensive.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids total de la partie vibrante	13,75 kg ± 0,25 kg
Hauteur de chute	15 mm ± 0,3 mm
Fréquence des chocs	60 chocs/60 s ± 2 s
Poids total des deux bras et du croisillon	2,25 kg ± 0,25 kg
Distance entre le centre de la table et l'axe de pivotement des deux bras	800 mm ± 1 mm
Verrouillage du capot insonorisant	Verrou de coffre
Positionnement du moule d'essai	Loquet à rouleau
Modèle du moteur	90TDY060-T
Vitesse du moteur	60 tr/min
Puissance du moteur	70 W
Alimentation électrique	220V 50-60 Hz
Poids net	62 kg
Dimensions	1210 × 395 × 405 mm



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
 Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880