

L'enveloppe extérieure est en tôle d'acier laminée à froid et l'enceinte de travail en tôle galvanisée ou en acier inoxydable. De la laine de fibres de silicate d'aluminium et des panneaux d'amiante assurent l'isolation thermique. Le chauffage infrarouge lointain et le ventilateur interne garantissent une convection d'air plus homogène.

CARACTÉRISTIQUES

- La cuve en acier inoxydable 304 est suffisamment épaisse et facile à nettoyer.
- Capteur PT100 et câble blindé multibrin haute température à trois conducteurs : haute immunité aux interférences et grande précision.
- Relais statique : absence d'étincelles, tension et courant stables.
- Fil chauffant en alliage de haute qualité, de forte section, offrant une longue durée de vie.
- Charnières renforcées empêchant l'affaissement du vantail pour une durabilité accrue.
- Régulation automatique de la température, minuterie automatique et étalonnage de la température.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	101-1A	101-1B	101-2A	101-2B	101-3A	101-3B	101-4
Température de séchage nominale	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C
Précision de régulation thermique	≤2 °C	≤2 °C	≤2 °C	≤2 °C	≤2 °C	≤2 °C	≤2 °C
Température maximale de service	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C
Alimentation électrique	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Dimensions de l'enceinte utile	350*450*450mm	350*450*450mm	450*550*550mm	450*550*550mm	500*600*750mm	500*600*750mm	800*800*1000mm
Matériau de l'enceinte utile	Tôle galvanisée	Acier inoxydable	Tôle galvanisée	Acier inoxydable	Tôle galvanisée	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Puissance de chauffage	2.0KW	2.0KW	3.0KW	3.0KW	4.0KW	4.0KW	6.0KW
Dimensions	710*550*710mm	710*550*710mm	810*650*810mm	810*650*810mm	860*700*1000mm	860*700*1000mm	1130*990*1300mm
Poids	45kg	45kg	62kg	62kg	70kg	70kg	126kg