

COMPARETEURS À CADRAN - SÉRIE TP

Compareurs précis transformant un déplacement linéaire angulaire par transmission mécanique. Ils mesurent les formes et

Corps acier, bague réglable, capuchon semi-étanche,

Modèle	Course (mm)	Graduation (mm)
TP0501	0-3	0.01
TP0502	0-5	0.01
TP0503	0-10	0.01
TP0504	0-10	0.01
TP0505	0-10	0.01
TP0506	0-20	0.01
TP0507	0-25	0.01
TP0508	0-30	0.01
TP0509	0-50	0.01
TP0601	0-0.25	0.005
TP0602	0-0.5	0.005
TP0603	0-0.1	0.005
TP0604	0-0.25	0.001
TP0605	0-0.5	0.001
TP0606	0-1	0.001



en mouvement
dimensions,
écarts de position.
cadran Ø 58,5 mm.

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

NORME : EN 12697-13

82-5443 ▼

Plage de mesure	-50 °C à +300 °C (-58 °F à +572 °F)
Résolution	≥ 400 °F : 1 ; < 400 °F : 0,1
Précision	(-20 °C à +80 °C) ±1 °C
Alimentation	Pile bouton LR44, 1,5 V CC

82-5442 ▼

Type de capteur	Thermocouple type K (NiCr-NiAl)
Résolution	1 °C
Précision	0 °C à 500 °C : ±(0,75 % + 1 °C) 500 °C à 750 °C : ±(1 % + 1 °C)
Plage de mesure	-50 °C à 750 °C
Température de service	0 °C à 50 °C
Humidité relative	≤ 80 % HR
Température de stockage	-30 °C à 60 °C
Humidité relative	≤ 80 % HR
Dimensions	24 × 72 × 108 mm

