

BAIN DE SABLE

Le bain de sable est largement utilisé pour les essais exigeant une répartition stable et uniforme de la chaleur.

Modèle	Spécification	Tension (V)	Puissance (kW)	Dimensions utiles (mm)
SB-01	300×250	220	1.5	300×250×70
SB-02	300×250	220	2	450×350×70



BAIN-MARIE WB-01/A

Utilisé pour le séchage, la concentration, la distillation et l'ajout goutte à goutte de réactifs, médicaments et produits biologiques, ainsi que pour le chauffage thermostatique au bain-marie et d'autres essais de température.



CARACTÉRISTIQUES

- Cuve inox, tube chauffant intégré et sonde Pt100.
- Température stable et réglage aisé.
- Équipé d'un bain d'huile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (cm)	Ø 26 × hauteur 15
Puissance (kW)	1.5
Plage de température	De l'ambiante à 100 °C
Course de levage (mm)	120, commande manuelle
Poids net :	8 kg

BAIN-MARIE THERMOSTATIQUE - SÉRIE TPW

Destiné à la distillation, au séchage, à la concentration et au chauffage thermostatique de produits chimiques, au contrôle du sérum, à la culture thermostatique de produits biologiques et à la stérilisation par ébullition dans les laboratoires, établissements médicaux et sanitaires, organismes de recherche, collèges et universités.

CARACTÉRISTIQUES

- Coque avec revêtement par pulvérisation électrostatique.
- La cuve intérieure et le couvercle sont en acier inoxydable de qualité, résistant à la corrosion.
- Régulation par cadran, affichage numérique ou commande intelligente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	TPW420	TPW600
Tension (V)	220	220
Puissance (W)	500±10%	750±10%
Uniformité de température (°C)	≤±1	≤±1
Tolérance de température (°C)	≤±1	≤±1
Plage de température (°C)	37-65	37-65
Dimensions utiles (mm)	420x180x105	600x300x150

