

MOULE LE CHATELIER EL38-3005

Strictement conforme à la norme EN. Contrôlé individuellement, fourni complet avec certificat de conformité.

Poids approximatif : 30 g



KIT DE STABILITÉ LE CHATELIER LD-50

Permet de contrôler l'état du cylindre fendu du moule Le Chatelier et de mesurer la distance entre les deux aiguilles avant et après durcissement, afin de déterminer la stabilité de l'éprouvette de ciment.

Contrepoids : 300 g
Graduation : 1 mm
Poids net : env. 1,65 kg

BAIN-MARIE LE CHATELIER LC-31A

Pour moules Le Chatelier, destiné à déterminer la stabilité de la pâte de ciment. Cuve intérieure en acier inoxydable logée dans une enveloppe extérieure isolée en acier inoxydable. Puissance : 3 000 W ; ébullition atteinte en 30 minutes.

Température maximale	100 °C
Capacité	31 L
Temps de chauffe (20 °C à 100 °C)	30 ± 5 min
Durée d'ébullition	3 h ± 5 min
Éléments chauffants	4 kW (deux jeux : 1 kW et 3 kW)
Alimentation électrique	CA 220 V, 50 Hz
Dimensions	460 × 400 × 300 mm
Poids	22 kg

