

Elle est principalement destinée au tamisage des poudres ou fibres difficiles à traiter en raison de leur faible masse, de leur agglomération ou de charges électrostatiques : revêtements, ciment, cendres volantes, farine, produits chimiques, poudres médicinales chinoises et occidentales, graphite, métaux, argile, amidon, carbonate de calcium léger ou lourd, fibres de verre fines, etc.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Sous l'effet de la dépression, la buse rotative projette un flux d'air qui soulève continuellement le matériau à tamiser et le fait heurter le couvercle afin de le disperser. Les particules dispersées sont aspirées vers le tamis d'essai normalisé. Les grosses particules restent sur le tamis, tandis que les fines sont recueillies par l'aspirateur.

AVANTAGES



- Commande tactile, utilisation facile ;
- Deux modes et mailles au choix pour garantir la précision ;
- Durée de tamisage et dépression librement réglables dans les plages indiquées ;
- Buse rotative spéciale assurant un flux d'air uniforme, la désagglomération et un tamisage précis ;
- Couvercle transparent pour surveiller le tamisage en temps réel ;
- Source de dépression haute qualité et récupération des résidus, pour une alimentation stable ;
- Structure compacte, faible encombrement et déplacement facile.
- Différents tamis disponibles pour traiter d'autres matériaux.



PARAMÈTRES TECHNIQUES MODÈLE HYCQS-1

Plage de tamisage	20~5000um
Diamètre du tamis/Ouverture	200mm/0.15mm
Vitesse de la buse	20±5r/min
Plage de temporisation	0~99min
Masse maximale de l'échantillon	2000g
Plage de dépression/précision	-6000 Pa à la pression atmosphérique normale / 1 Pa
Réglage usine de la dépression	3000Pa
Dimensions	350 x 450 x 400mm
Alimentation électrique	220V 50Hz
Poids	50kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES MODÈLE TPDF-A

Diamètre du tamis/Ouverture	200mm/0.15mm
Plage de dépression/précision	0~6000 Pa (plage d'utilisation recommandée : 0~4500 Pa) / 1 Pa
Réglage usine de la dépression	3000Pa
Vitesse de la buse	20±5r/min
Plage de temporisation	0~99min59s
Alimentation électrique	220V±5% 50Hz

