

ÉTUVE ÉLECTRIQUE THERMOSTATIQUE SÉRIE DHG

Destinée à la dessiccation, à la torréfaction, à la fusion de cire et à la stérilisation dans les entreprises minières, les laboratoires et les instituts de recherche scientifique.

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre en acier inoxydable poli.
- Enveloppe extérieure en tôle laminée à froid, avec revêtement antistatique.
- Régulateur PID de dernière génération.
- Répartition uniforme de la température de l'air.
- Convection forcée.
- Porte vitrée double couche, grande fenêtre d'observation.
- Alarme de surtempérature indépendante pour garantir la sécurité des essais.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	9030	9070	9140	9240	9420	9620	9920
Plage de température	ambiante + 10 °C à 250/300 °C						
Précision de température ±°C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fluctuation de température ±°C	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Volume utile L	30	70	140	240	420	620	920
Largeur intérieure mm	340	400	450	500	600	800	1000
Profondeur intérieure mm	325	375	557	615	550	600	600
Hauteur intérieure mm	290	470	520	720	1300	1300	1600
Largeur extérieure mm	490	540	600	650	750	950	1140
Profondeur extérieure mm	520	550	740	800	730	780	800
Hauteur extérieure mm	690	870	920	1130	1700	1720	2150
Largeur emballage mm	620	670	730	780	870	1080	910
Profondeur emballage mm	630	660	860	920	860	910	1260
Hauteur emballage mm	830	1040	1080	1270	1830	1880	2200
Nb de clayettes inox standard	2	2	2	2	3	4	4
Poids net kg	40	55	70	85	120	145	195
Poids brut kg	55	75	85	110	145	170	230
Tension/fréquence V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50
Puissance W (A/B)	550/600	1050/1250	1500/1700	2100/2500	4000/4500	4500/5000	6000/6500
Note : A - température max. 250 °C ; B - température max. 300 °C.							