

NORMES : ASTM E1696, EN 1463

Cet appareil mesure le coefficient d'intensité lumineuse des plots routiers saillants rectangulaires. Il est principalement destiné aux laboratoires de photométrie, centres d'essais et chantiers routiers ; il convient également au contrôle qualité chez les fabricants de plots routiers.

CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Écran tactile LCD couleur de 5 pouces, bilingue (chinois/anglais), affichage simultané de la température et de l'humidité.
- ⊙ Stockage de 500 séries de données d'essai.
- ⊙ Validation des paramètres, remise à zéro automatique, stockage, exportation, suppression et recherche des données.
- ⊙ Plaque auxiliaire ajourée pour le positionnement précis de l'angle d'incidence, sans réglage manuel des angles d'incidence et d'observation.
- ⊙ L'angle d'observation s'adapte automatiquement à l'angle d'incidence.
- ⊙ Utilisation intérieure et extérieure.
- ⊙ Étalonnage simultané de plusieurs angles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle d'incidence	0°, ±5°, ±10°, ±15°, ±20°
Angle d'observation	0.2°, 0.33°, 1.0°, 2.0°, 0.2°
Grandeur mesurée	Coefficient d'intensité lumineuse, mcd·lx ⁻¹
Plage de mesure	0-4000
Température de couleur de la source	2856 ± 50 K
Erreur d'indication	5%
Autonomie de la batterie	>30 h
Capacité de stockage	500 séries de données d'essai
Batterie	12 V / 5,2 Ah
Chargeur	15 V CC
Température ambiante	-15 °C à 60 °C
Humidité ambiante	<98 %, sans condensation
Dimensions	330 × 220 × 100 mm
Poids net	5,5 kg
Conditionnement	Mallette antichoc

