

Le concasseur fin à mâchoires JW-6010 sert principalement à préparer des échantillons de matériaux de résistance moyenne dans les secteurs du charbon, des mines, de l'énergie, de la géologie, de la métallurgie et de la chimie. Cet équipement de concassage fin est respectueux de l'environnement. Sa mâchoire en acier chromé, résistante à l'usure et très robuste, convient à tous les minerais bruts.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Ouverture d'alimentation     | 60 × 100 mm            |
| Granulométrie d'alimentation | ≤ 50 mm                |
| Finesse finale               | < 3 mm                 |
| Plaque de mâchoire           | Acier chromé           |
| Vitesse de rotation          | 600 tr/min             |
| Capacité de production       | 50 à 200 kg/h          |
| Puissance du moteur          | 2,2 kW                 |
| Alimentation électrique      | Triphasé, 380 V, 50 Hz |
| Dimensions                   | 620 × 560 × 1 200 mm   |
| Masse                        | 250 kg                 |

## CARACTÉRISTIQUES

- Démarrage par bouton unique et protection du moteur
- Réglage rapide et gradué de la granulométrie
- Raccord de dépoussiérage Ø 78
- Structure simple et fonctionnement stable
- Granulométrie de concassage uniforme et précise
- Utilisation aisée, bonne étanchéité et faible bruit
- Fonctionnement équilibré, rendement et rigidité élevés

