

NORME : EN 1097-1, EN 13450, NF P18-576

Cette machine détermine la résistance à l'usure des granulats. Son bâti en acier reçoit quatre cylindres Ø 200 × 154 mm (EN 1097-1) ou deux cylindres Ø 200 × 400 mm (EN 13450). La partie supérieure est protégée par une enceinte insonorisée et sécurisée conforme aux exigences CE ; l'ouverture du capot provoque l'arrêt automatique. Un compteur automatique peut être préréglé selon le nombre de tours du tambour ou la durée totale de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Équipée de quatre cylindres en acier inoxydable Ø 200 × 154 mm.
- ⊙ Convient à deux cylindres Ø 200 × 400 mm (à commander séparément).
- ⊙ Compteur de tours préréglable inclus
- ⊙ Enceinte de protection de sécurité

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	220 V CA, 50 Hz, monophasé, 750 W
Masse	170 kg
Dimensions	1 100 × 470 × 1 200 mm



ACCESSOIRES

EN 1097-1 (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

48-D0524/7	Billes en acier inoxydable Ø 10 mm Lot de 20 kg
------------	--

EN 13450 (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

48-D0524/8	Cylindres en acier inoxydable Ø 200 × 400 mm Remarque : charge abrasive (billes d'acier) non requise.
------------	--

NF P 18-576 (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

48-D0524/1	Billes en acier Ø 30 mm Lot de 10
48-D0524/2	Billes en acier Ø 18 mm Lot de 50

PIÈCES DE RECHANGE

48-D0524/4	Quatre cylindres standard en acier inoxydable Ø 200 × 154 mm
48-D0524/5	Barre magnétique 580 × 25 × 220 mm