

MORTIER ET PILON

NORMES : BS 1377:2/ ASTM D421

Le mortier et le pilon en céramique servent au broyage délicat de particules isolées pour les analyses chimiques.

Modèle	Diamètre
TPM-60	60
TPM-80	80
TPM-100	100
TPM-130	130
TPM-160	160
TPM-216	216
TPM-254	254
TPM-305	305



MACHINE À SCIER TBA-350

NORME : EN 1367-3

La machine à scier fait partie des équipements requis pour l'essai et sert à découper la roche afin d'obtenir des éprouvettes.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance élevée et grande efficacité de coupe. 
- Pieds verticaux pour une coupe plus stable. 
- Avance manuelle, coupe souple et pratique. 
- Pompe auto-amorçante et circuit d'eau. 
- Alimentation en eau plus écologique. 



Tension nominale	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	2 200 W
Matériaux de coupe	Bloc, brique
Longueur de coupe	650 mm
Vitesse nominale	2 800 tr/min
Diamètre de lame	350 mm
Diamètre d'alésage	25,4 mm
Angles de coupe	90°, 45°
Profondeur de coupe max.	90 mm (90°), 50 mm (45°)
Poids	72 kg
Dimensions L x l x H	1 276 x 736 x 862 mm