

NORME : EN 12697-35



CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Commande par écran tactile, simple d'utilisation ; les paramètres de fonctionnement peuvent être enregistrés.
- ⊙ Affichage en temps réel des données de malaxage.
- ⊙ Température réglable librement entre la température ambiante et 250 °C, pour répondre aux exigences du malaxage à froid, tiède ou à chaud.
- ⊙ Pendant le malaxage, la sonde est surveillée en temps réel ; précision de régulation : ± 1 °C.
- ⊙ Vitesse de malaxage réglable pour s'adapter à différents granulats et bitumes modifiés.
- ⊙ Déchargement automatique à la fin du malaxage.

Le malaxeur de laboratoire HYJB-30 est principalement destiné à la préparation des enrobés en laboratoire. Conforme à la norme EN 12697-35, il assure, à la température de malaxage, l'enrobage complet des granulats par le bitume en moins de 5 minutes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de malaxage	30 L
Vitesse de malaxage	0 à 35 tr/min
Plage de réglage de température	Température ambiante à 250 °C
Précision de régulation de température	± 1 °C
Plage de réglage du temps	0 à 9 999 s
Précision de réglage du temps	± 1 s
Alimentation	380 V, 50 Hz, 16 A, triphasé à quatre conducteurs avec neutre, 750 W
Dimensions	1 350 × 550 × 980 mm
Masse	300 kg (net), 395 kg (brut)
Environnement de fonctionnement	-5 à +50 °C, humidité ≤ 80 %