

APPAREIL D'EXTRACTION AUTOMATIQUE AE-CT5

L'appareil d'extraction automatique sert à séparer et extraire le bitume par solvant et tamisage, à séparer le filler par centrifugation et à récupérer le solvant. Le cycle complet s'effectue automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande par écran tactile offrant une réponse rapide, une observation aisée et une utilisation simple.
- Système de commande simple : une seule pression sur l'écran tactile lance et exécute automatiquement l'extraction.
- Protections de sécurité complètes (communication, fins de course, etc.) réduisant efficacement les risques d'accident.
- Automate industriel PLC à haute fiabilité et stabilité, adapté aux environnements industriels sévères et au fonctionnement continu de longue durée.
- Système de tamisage équipé de tamis en acier inoxydable ($\varnothing$ 200 mm $\times$ hauteur 65 mm ; mailles 0,075 / 0,15 / 0,6 / 2,36 mm) et d'un support de tamis d'essai.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'extraction	1 000 à 3 000 g	Dimensions d'emballage	1 900 $\times$ 750 $\times$ 1 900 mm
Précision d'extraction	Erreur d'environ 0,1 %	Alimentation électrique	380 V, 50 Hz, triphasé 4 fils
Durée d'extraction	20 à 40 min/cycle	Puissance totale	4 kW
Vitesse	> 8 000 tr/min	Masse nette	280 kg
Mode d'extraction	Automatique / manuel	Masse brute	300 kg
Dimensions de l'équipement	1 800 $\times$ 650 $\times$ 1 800 mm		

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880