

VISCOSIMÈTRE CINÉMATIQUE TPD-800

NORMES : ASTM D445, IP7

Cet instrument convient à la mesure de la viscosité cinématique des produits pétroliers liquides (liquides newtoniens), exprimée en mm^2/s . Il mesure le temps nécessaire à un volume déterminé de liquide pour s'écouler, sous l'effet de la gravité et à température constante, à travers le capillaire calibré d'un viscosimètre en verre. La viscosité cinématique du liquide à la température de mesure est obtenue en multipliant le temps d'écoulement par la constante capillaire du viscosimètre. Le produit de la viscosité cinématique du liquide à la même température correspond à sa viscosité dynamique à cette température.



CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile couleur offrant une utilisation intuitive et conviviale.
- Calcul, impression et mémorisation automatiques des résultats de viscosité.
- Élément chauffant, agitateur et pièces en acier inoxydable. Coque plastifiée, résistante à la corrosion et durable.
- Nombre d'essais réglable de 1 à 4 ; historique mémorisé pour une consultation rapide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'emplacements du bain	4
Résolution	0,01 °C
Plage de température	ambiante à 100 °C
Alimentation	220 V CA ± 10 V, 50 Hz
Puissance de chauffage	< 1 500 W
Température ambiante	0 à 40 °C
Humidité relative	< 80 %



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880