

NETTOYEUSE DE PIÈCES GRAISSEUSES TPQX-100C

Cet appareil utilise la condensation de vapeur saturée pour nettoyer les récipients contaminés par des salissures grasses lors des essais sur huiles lourdes et bitumes. Il convient également au nettoyage de petites et moyennes pièces huileuses en atelier de réparation. Il remplace le nettoyage manuel, réduit fortement la pénibilité et la pollution environnementale, et permet de recycler le solvant afin d'économiser les produits de nettoyage. De conception simple, il est facile à utiliser, sûr et fiable, et améliore l'efficacité du travail.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 V, 50 Hz
Puissance	5 kW
Température	< 300 °C
Pression	Pression atmosphérique
Solvant de nettoyage et dosage	Kérosène ou gazole léger, avec ajout d'une faible quantité d'essence ou d'un autre solvant léger ; dosage : 4 à 5 L
Dimensions de la cuve	400 × 300 × 400 mm
Dimensions hors tout	520 × 560 × 900 mm
Poids	45 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Le kérosène et le gazole sont des produits de nettoyage économiques ;
 - Des protections complètes évitent tout contact entre l'opérateur et les polluants pendant le nettoyage ;
 - Nettoyage par bouton unique, sans surveillance, avec arrêt automatique en fin de cycle ;
 - Le solvant est réutilisable, réduisant le coût de traitement des rejets secondaires ;
 - Fonctionnement continu
 - Aucune flamme nue ;
à haute température,
pour prévenir les
 - Nettoyage économique des
ne pouvant pas être cintrés.
- de longue durée, sans interruption ;
la porte se verrouille automatiquement
évitant les erreurs de manipulation
accidents ; sûr et fiable ;
équipements de grand diamètre

