

NORME : EN 12697-27

MACHINE DE CAROTTAGE TPD-Q20 (ESSENCE) ▶

Diamètre maximal de forage	200 mm
Profondeur maximale de forage	700 mm
Vitesse de rotation	800 à 1200 tr/min
Puissance	5,5/9 ch
Masse	130 kg
Dimensions	1080 × 780 × 1150 mm



◀ MACHINE DE CAROTTAGE TPD-Z110

Diamètre maximal de forage	110 mm
Vitesse de rotation	0 à 1900 tr/min
Puissance	1,4 kW, 220 V
Masse	6 kg

MACHINE DE CAROTTAGE TPD3-250 ▶

Plage de forage	15 à 250 mm
Vitesse à vide	650 tr/min
Puissance	110/220/240 V, 50-60 Hz, 4580 W
Masse	50 kg



◀ CAROTTEUSE POUR RADIER DE PONTS ET TUNNELS DLF-22

Diamètre maximal admissible	Ø 200 mm
Profondeur maximale de forage	2400 mm
Tension nominale	220/240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance absorbée	2200 W
Vitesse à vide	580/1400/2800 tr/min
Masse	42/50 kg
Dimensions hors tout	900 × 400 × 250 mm

