

SCIE DE PRÉPARATION D'ÉPROUVETTES SCB HYQG-S1

Cette scie réalise une entaille de 1,5 mm de largeur et 15 mm de profondeur dans les éprouvettes destinées aux essais de propagation des fissures et de comportement à basse température des mélanges bitumineux, selon la méthode de flexion semi-circulaire (SCB).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance du dispositif de coupe	450 W
Diamètre de la lame	Ø105 mm
Précision de coupe	±0,1 mm
Dimensions de l'éprouvette	Demi-disque Ø150 mm
Largeur de coupe	1,5 ± 0,1 mm
Profondeur de coupe	15 ± 1 mm
Alimentation électrique	220 V CA, 50 Hz
Dimensions	450 × 350 × 420 mm
Masse	30 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation simple, fonctionnement stable et silencieux.
- Lame sur mesure avec guidage linéaire garantissant la précision de coupe.
- Capot de protection pour une utilisation plus sûre et plus propre.
- Vitesse de rotation de la lame réglable.
- Format compact.

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880