

L'appareil comprend principalement un bain, un régulateur de température du bain et un temporisateur. Le bain, en acier inoxydable, est équipé d'un tube chauffant et d'un régulateur de température automatique afin de maintenir l'huile caloporteuse ou tout autre fluide jusqu'à 240 °C.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Alimentation électrique               | 220 V CA $\pm 10\%$ , 50 Hz        |
| Type d'instrument                     | Modèle de paillasse                |
| Mode de fonctionnement                | Double mesure, essais en parallèle |
| Caractéristiques du flacon récepteur  | 60 $\pm$ 0,05 ml                   |
| Puissance de chauffage du bain        | 1 000 W                            |
| Température de fonctionnement du bain | Température ambiante à 240,0 °C    |
| Précision de régulation du bain       | $\pm 0,1$ °C                       |
| Plage de temporisation                | 0,0 s à 1 999,9 s                  |
| Précision de temporisation            | $\pm 0,1$ s                        |
| Température ambiante                  | $\leq 35$ °C                       |
| Humidité relative                     | $\leq 85\%$                        |
| Dimensions                            | 400 × 400 × 800 mm                 |

