

DENSIMÈTRE ÉLECTRIQUE POUR ENROBÉS NON NUCLÉAIRE EDG-A200

- Interface graphique couleur de 7,0 pouces, écran tactile et utilisation simple.
- Nouvelle barre d'état : état du GPS, enregistrement des données, tension de batterie disponible, batterie faible, date et heure.
- Nouvelle gestion des données : accès, téléchargement ou suppression rapides des données du projet.
- Téléchargement des fichiers de l'EDG-A200 via une clé USB.
- Essais rapides, fiables et précis de densité et de compactage, avec mesures répétables en temps réel ; appareil convivial et économique.
- Aucun autre étalonnage requis ; essais directs sur site. Résultats précis en 5 s, avec une précision et une stabilité accrues.
- Technologie non nucléaire : aucune habilitation ni licence, et aucune contrainte de stockage ou de transport.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

DENSIMÈTRE ÉLECTRIQUE POUR ENROBÉS NON NUCLÉAIRE EDG-A200

SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

MODES

Lecture unique : moins de cinq (5) secondes.

Enregistrement des données. **Moyenne** : moyenne de cinq (5) mesures avec enregistrement de la date et de l'heure.

Continu : mesures instantanées de densité.

FONCTIONS

Densité, % de compactage

Porosité, %

Mesure de température intégrée : affichage en temps réel de 0 °C à 350 °C

MODES D'ÉTALONNAGE

Normal : décalage de corrélation par rapport aux carottes.

SPÉCIFICATIONS DE MESURE

Zone de mesure : base de 260 mm de diamètre pour une mesure optimale des matériaux fins et grossiers.

Profondeur de mesure : 300 mm

Affichage : densité, % de compactage, température de surface, nom du mélange et nom du projet.

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Poids net de l'appareil : 3,25 kg

Dimensions de l'appareil : 260 × 260 × 237 mm

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

COMMANDE PAR MICROPROCESSEUR

Batterie : lithium ternaire 13 200 mAh

Temps de recharge : > 15 h

Chargeur : 5 V CC, 2 A

Port informatique : 1 port USB

GARANTIE

Norme : 12 mois

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Barre d'état : affiche l'état du GPS, l'état d'enregistrement, la tension de batterie, l'alerte batterie faible, la date et l'heure.

Stockage : mémoire intégrée de 512 Mo ; jusqu'à 40 000 points de mesure détaillés et 200 modèles.

Enregistrement : mémorise toutes les mesures en mode unique ou moyenne (icône de barre d'état).

Rapports : téléchargement simple des données pour importation dans Excel.

Commande GPS : affiche latitude, longitude, nombre de satellites, date et heure UTC, également au format UTM. Les données GPS sont enregistrées avec chaque mesure lorsque les fonctions d'enregistrement et GPS sont activées.

Mise à jour logicielle : installation en une opération au moyen d'une clé USB.

Gestion des données : accès, téléchargement ou suppression rapides des données du projet.

Date et heure : réglage rapide ; formats MM/JJ/AA et JJ/MM/AA.

Unités : densité (kg/m³, lb/ft³), température (°C, °F), profondeur (in, mm) et taille des granulats (in, mm).

Assistance client : écran de diagnostic facilitant l'assistance usine.

Densité cible programmable : utilisée pour calculer le % de compactage.

EDG-A200 CONFORME AUX NORMES



D7113-05



T 343-12



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.

Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880