

Cet équipement permet la dispersion, le mélange, l'émulsification et l'homogénéisation. Il offre un rendement élevé, une excellente qualité de mélange, un nettoyage facile ainsi qu'un levage simple et pratique. Il est largement utilisé pour le traitement des matières liquides dans les usines, les instituts de recherche, les universités, etc.



CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Moteur asynchrone triphasé : absence d'étincelles et de poussière, sécurité élevée, faible bruit et puissance suffisante pour les opérations exigeantes de dispersion et de mélange.
- ⊙ Convient aux produits très visqueux et au fonctionnement continu de longue durée.
- ⊙ Alimentation 220/380 V au choix, adaptée à différents environnements de travail.
- ⊙ Tête d'émulsification usinée avec précision pour un fonctionnement plus régulier, une durée de vie accrue et une meilleure évacuation.
- ⊙ Socle et armoire électrique en acier inoxydable de haute qualité, facilitant le nettoyage et évitant la corrosion due aux contaminations.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Structure	Moteur asynchrone triphasé Plate-forme de levage électrique Armoire de levage et de commande moteur Bâti Tête de travail d'émulsification
Système d'émulsification haute vitesse	Puissance moteur : 0,75 kW ; tension : 220/380 V ; vitesse : 8 000 tr/min ; Variateur de fréquence 0,75 kW ; Tête d'émulsification, longueur d'arbre : 300 mm
Système de levage	Levage électrique Course : 300 mm
Capacité de référence	1 à 20 L (eau comme fluide de référence) ; Viscosité inférieure à 10 000 cP
Dimensions	420 × 320 × 600 mm