

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MOTORISÉ 16-T0012/D

NORME : DIN 4094

CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Le pénétromètre dynamique motorisé 16-T0012/D comprend un moteur 4 temps qui entraîne, par un arbre flexible, le mécanisme de levage, un mouton de 20 kg, une masse additionnelle de 10 kg, 10 tiges, une pointe conique de 10 cm² et un dispositif d'extraction des tiges. Hauteur de chute : 20 cm.
- ⊙ Trépied 16-T0012/D7 en option pour faciliter l'utilisation de l'appareil.
- ⊙ Moteur 4 temps de 1,9 kW
- ⊙ Cadence de battage : jusqu'à 45 coups/min

COMPOSITION

- ⊙ 16-T0012/D1 Mouton, 20 kg
- ⊙ 16-T0012/D2 Masse additionnelle, 10 kg
- ⊙ 16-T0012/D3 Pointe conique de battage, surface 10 cm², diamètre 35,6 mm, angle 60°
- ⊙ 16-T0012/D4 Tige de sondage Ø 20 mm
- ⊙ 16-T0012/D5 Moteur 4 temps
- ⊙ 16-T0012/D6 Levier d'extraction des tiges
- ⊙ 16-T0012/D7 Trépied de suspension du mécanisme de levage, comprenant 16-T0012/D8, 16-T0012/D9 et 16-T0012/D10. Hauteur max. : 2 300 mm ; masse approximative : 18 kg
- ⊙ 16-T0012/D8 Treuil manuel
- ⊙ 16-T0012/D9 Crochet
- ⊙ 16-T0012/D10 Levier de réglage en hauteur
- ⊙ Masse approximative : 70 kg (sans tiges de sondage ni accessoires)



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880