

INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU SÉRIE WLM

Les indicateurs de niveau d'eau WLM assurent une mesure précise du niveau d'eau dans les forages ou les tubes piézométriques. Particulièrement adaptés aux ouvrages hydroélectriques, ils permettent le contrôle du niveau des eaux souterraines et l'inspection manuelle des barrages. Ils s'utilisent pendant les travaux ainsi que pour la surveillance de sécurité à long terme.

Le système comprend une sonde de détection, un câble gradué, un récepteur et un enrouleur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	WLM-30	WLM-50	WLM-100	WLM-150	WLM-200	WLM-300	WLM-400	WLM-500	WLM-600
Plage de mesure (m)	0-30	0-50	0-100	0-150	0-200	0-300	0-400	0-500	0-600
Résolution (mm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erreur de répétabilité	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0	±2,0
Diamètre de la sonde	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Poignée télescopique à roulettes	x	x	x	x	x	x	√	√	√
Masse (kg)	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	10	20	24	28
Alimentation	9 V CC	9 V CC	9 V CC	9 V CC	9 V CC	9 V CC	9 V CC	9 V CC	9 V CC
Dimensions du carton (cm)	37×26×45	37×26×45	37×26×45	37×26×45	37×26×45	37×26×45	54×33×59	54×33×59	54×33×59