

SCISSOMÈTRE DE POCHE 16-T0175/A

NORME :ASTM D8121/D8121M

Le scissomètre de poche 16-T0175/A permet de déterminer rapidement et efficacement la résistance au cisaillement des sols cohésifs. Il s'utilise sur toute surface raisonnablement plane, légèrement plus grande que la surface de la palette employée.

Le scissomètre de poche convient aux sols fins entièrement saturés dont la résistance non drainée est indépendante de la pression normale, notamment aux argiles de consistance molle à ferme. Il permet d'effectuer de nombreuses mesures selon différents plans de rupture, sans préparer ni tailler les éprouvettes.

Il est largement utilisé pour les mesures in situ dans les excavations et sur les échantillons de sol prélevés par tube à paroi mince ou carottier fendu. Il convient également aux évaluations en laboratoire.

- ✦ Méthode rapide et efficace pour déterminer la résistance au cisaillement des sols cohésifs.
- ✦ Palettes métalliques conçues pour une longue durée de vie.
- ✦ Précision et fiabilité accrues.
- ✦ Détermination rapide de nombreuses valeurs de résistance selon différentes orientations des plans de rupture.

TYPE DE PALETTE	PLAGE
Palette standard	0 à 1 kg/cm ²
Grande palette (sols sensibles)	0 à 0,2 kg/cm ²
Petite palette (grande capacité)	0 à 2,5 kg/cm ²



ÉLÉMENTS INCLUS

- Appareil
- Trois palettes
- Mode d'emploi
- Clé Allen
- Sac de transport

