

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MANUEL 16-T0012/E

NORME : AS 1289.6.3.2 & AS 1289.6.3.3

Le pénétromètre à cône dynamique (DCP) sert à déterminer la résistance du sol sous-jacent en mesurant sa pénétration dans le sol après chaque coup.

- Appareil robuste, éprouvé depuis de nombreuses années sur le terrain.
- Fourni avec un écrou supérieur réversible, permettant l'utilisation en configuration standard ou en pénétromètre à sable de Perth.
- Le kit DCP comprend tout le matériel et les outils nécessaires à l'essai ; toutes les pièces sont remplaçables séparément (voir liste).
- Garantie d'un an contre tout défaut de fabrication.

COMPOSITION

16-T0012/E1	Écrou supérieur réversible
16-T0012/E2	Tige coulissante
16-T0012/E3	Mouton, 9 kg
16-T0012/E4	Enclume
16-T0012/E5	Boulon
16-T0012/E6	Chapeau de battage
16-T0012/E7	Fixation supérieure de la règle
16-T0012/E8	Règle réglable (graduée en mm)
16-T0012/E9	Tige de rallonge de 1 m
16-T0012/E10	Plaque d'appui
16-T0012/E11	Cône DCP standard
16-T0012/E16	Clés adaptées aux tiges et au chapeau
16-T0012/E17	Coffret de transport portatif
16-T0012/E13	Dispositif d'extraction des tiges

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE (à commander séparément)

16-T0012/E12	Pointe de pénétromètre de Perth
16-T0012/E14	Tige d'extraction de 1 m
16-T0012/E15	Tige d'extraction de 1,5 m



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880