

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE À CÔNE K-100

NORME : ASTM D 6951-03

Le kit standard K-100 mesure la résistance au cisaillement des sols dont le CBR est compris entre 0,5 et 100. Proposé à un prix abordable, il s'adresse aux ingénieurs locaux et aux bureaux géotechniques. Il permet d'établir sur le terrain des profils de valeurs CBR. Il comprend une tige de battage de 30 po (profondeur réelle de pénétration : 28 1/4 po), 25 cônes jetables et un adaptateur facilitant le retrait rapide de l'appareil dans les sols durs. Le mouton bi-masse en acier inoxydable et la mallette de transport sont inclus.

Des cônes jetables, adaptateurs de cône et pointes trempées supplémentaires sont disponibles.
Garantie d'un an contre tout défaut de fabrication.



COMPREND

K100	Ensemble supérieur (acier inoxydable) comprenant :	K012	Manuel d'utilisation DCP
• K103	• Tige supérieure à raccord rapide	K450	Axes avec goupilles, 2 par sachet
• K102	• Poignée	K500	Échelle verticale, 40 po
• K200	• Mouton bi-masse	K510	Pied pour échelle verticale
K1330	Tige de battage 30 po en acier inoxydable avec embout	K530	Fixation supérieure pour échelle verticale
K420	Clé hexagonale 1/4 po, type Allen	K700	Pointe trempée réutilisable
K430	Huile 3-IN-ONE	K800	Adaptateur pour cônes jetables
K445	Clés plates noires 9/16 po	K900	Cônes jetables, lot de 25
K011	CD du manuel DCP et modèle Excel®	P-1720	Mallette de transport en alliage d'aluminium

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE (à commander séparément)

K133775	Tige de battage 37,75 po (pénétration 35,75 po), inox, avec embout	K1348	Tige de battage 48 po en acier inoxydable
K1312	Tige de battage 12 po pour rallonges de 24 po	K1348S	Tige de battage renforcée 48 po
K1724	Tige de rallonge 24 po pour tige 12 po, sols meubles	K133775S	Tige de battage renforcée 37,75 po



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880