

VÉHICULE CPT SUR ROUES TPC-15W

Le véhicule CPT sur roues utilise une transmission hydraulique pour l'enfoncement, l'ancrage, la mise à niveau et le levage du châssis. L'huile est fournie par une pompe à engrenages haute pression et grand débit. Un distributeur multivoies à commande directionnelle avancée est installé au centre du pupitre ; chaque distributeur hydraulique commande un circuit. Une soupape de décharge, montée à droite du distributeur multivoies, régule la pression d'huile.



VÉHICULE CPT SUR ROUES TPC-15W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur	Diesel CZ2100
Vitesse maximale	40 km/h
Force de pénétration max.	150 kN
Entraînement	Moteur diesel, démarrage électrique
Pression hydraulique	10 MPa
Vitesse de pénétration	1,2 ± 0,3 m/min
Dimensions (m)	3,1 × 1,6 × 1,63
Masse	3 000 kg



CONFIGURATION

Désignation	Caractéristiques	Unité	Quantité
Véhicule CPT	Force de pénétration : 150 kN	Ensemble	1
Dispositif hydraulique d'ancrage à vis (fixé au véhicule)	Couple maximal : 2 kN·m	Ensemble	1
Ancre au sol (pour sols compactés)	Diamètre : Ø25-30 cm	Pièce	4
Grande ancre au sol (pour sols meubles)	Diamètre : Ø35-40 cm	Pièce	2
Tige rallonge d'ancrage	Longueur : 80 cm	Pièce	6
Tige filetée de réglage et de fixation de l'ancre		Ensemble	6
Clavette de pointe d'ancrage	L 105	Pièce	10
Traverse de fixation des ancrs	Ø40	Pièce	2
Dispositif de soulèvement en U		Ensemble	1
Raccord de sonde	Ø36	Pièce	1
Douille de guidage des tiges de pénétration	Ø36	Pièce	1
Segment de guidage	Ø36	Pièce	1
Insert en U	Ø36	Pièce	2
Sonde factice	Ø36	Pièce	1
Tige de pénétration	Ø36	Pièce	50
Câble	RVVP	m	80
Joint d'étanchéité		Ensemble	1
Outillage		Ensemble	1

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880