

SCISSOMÈTRE DE POCHE POUR ESSAIS IN SITU 16-T0174

NORME : ASTM D2573

Le scissomètre de poche 16-T0174 est spécialement conçu pour mesurer in situ la résistance au cisaillement non drainée des argiles.

L'instrument comprend un corps cylindrique à poignée en T renfermant un ressort de torsion et trois palettes interchangeables, choisies selon la résistance attendue du sol. Le rapport hauteur/diamètre de chaque palette est égal à 2.

TYPE DE PALETTE	DIMENSIONS (H x Ø)
Petite	32 x 16 mm
Moyenne	40 x 20 mm
Grande	50,8 x 25,4 mm

Pour l'essai, la palette est enfoncée de 5 à 6 cm dans le sol, puis tournée à l'aide de la poignée. La tige de rallonge permet des mesures en profondeur, notamment au sommet d'échantillons non remaniés.

- ⊙ Kit complet pour les mesures dans les sols superficiels
- ⊙ Idéal pour agronomes et ingénieurs civils
- ⊙ Compact, sensible et précis
- ⊙ Bague d'entraînement facilitant la lecture
- ⊙ Fausse palette pour le réglage du zéro



CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure	0 à 260 kPa
Couple	5 N·m
Tige de rallonge	incluse
Profondeur maximale	3 m

ACCESSOIRES

1 couplemètre à ressort
6 rallonges L = 0,5 m, Ø 10 mm
3 palettes
1 fausse palette
1 clé de 8 mm et 1 clé de 17 mm

