

POMPE À COULIS PNEUMATIQUE TPGP-6/2.0

La pompe pneumatique à coulis est principalement destinée au transfert de fluides tels que les résines et les solvants. Il s'agit d'un équipement d'injection spécialement conçu pour le renforcement et le comblement dans les mines de charbon et les tunnels. Alimentée en air comprimé, elle permet un réglage continu du débit. Facile à utiliser, sûre et fiable, elle fonctionne régulièrement et fournit une pression élevée. Elle convient à divers travaux d'injection, notamment au transfert de matériaux moussants. Elle est généralement équipée d'un pistolet de moussage physique et utilisée comme pompe de remplissage professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Compacte, peu encombrante et facile à déplacer
- ⊙ Peut être posée directement sur un sol relativement plat
- ⊙ Entrée et sortie munies de raccords rapides pour brancher les conduites d'aspiration et de refoulement ; étanchéité fiable
- ⊙ Entraînement par air comprimé avec réglage continu de la vitesse par variation du débit d'air
- ⊙ Trois cylindres d'aspiration injectent deux liquides sous haute pression selon différents rapports de mélange
- ⊙ Faibles exigences environnementales ; convient à tous les types de mines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'alimentation en air	0,2-0,7 MPa
Pression	0-3,2 MPa
Débit	0-8,8 L/min
Consommation d'air	0,25 m³/min
Pression minimale de service	0,2 MPa
Bruit	≤80 dB
Température ambiante	0-50 °C
Fluide admissible	Fluides
Masse	30 kg
Dimensions	500 x 500 x 1200 mm
Rapport de mélange	1:1



POMPE À COULIS PNEUMATIQUE TPGP-8.4/12.5

La pompe pneumatique à coulis est principalement destinée au transfert de fluides tels que les résines et les solvants. Il s'agit d'un équipement d'injection spécialement conçu pour le renforcement et le comblement dans les mines de charbon et les tunnels. Alimentée en air comprimé, elle permet un réglage continu du débit. Facile à utiliser, sûre et fiable, elle fonctionne régulièrement et fournit une pression élevée. Elle convient à divers travaux d'injection.

CARACTÉRISTIQUES

- ⊙ Compacte, peu encombrante et facile à déplacer
- ⊙ Peut être posée directement sur un sol relativement plat
- ⊙ Entrée et sortie munies de raccords rapides pour brancher les conduites d'aspiration et de refoulement ; étanchéité fiable
- ⊙ Entraînement par air comprimé avec réglage continu de la vitesse par variation du débit d'air
- ⊙ Trois cylindres d'aspiration injectent deux liquides sous haute pression selon différents rapports de mélange
- ⊙ Faibles exigences environnementales ; convient à tous les types de mines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'alimentation en air	0,2-0,7 MPa
Pression	0-21 MPa
Débit	0-16 L/min
Consommation d'air	1,25 m³/min
Pression minimale de service	0,2 MPa
Bruit	≤90 dB
Température ambiante	0-50 °C
Fluide admissible	Fluides
Masse	110 kg
Diamètre du tuyau d'entrée du coulis	3/4, 1/2 po
Diamètre du tuyau de sortie du coulis	13 mm
Dimensions	530 x 530 x 1350 mm
Rapport de mélange	1:4 ou 1:1

