

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MOTORISÉ 16-T0013-B

NORME : AS 1289.6.3.2

Le pénétromètre dynamique motorisé 16-T0013-B est fabriqué conformément aux normes australiennes. Il est conçu pour réaliser des essais de résistance à la pénétration des sols et déterminer la résistance des couches sous-jacentes en mesurant l'enfoncement de l'appareil après chaque coup. La hauteur de chute est réglable à 600 ± 5 mm ou 510 ± 5 mm, et la masse du mouton est de $9 \pm 0,1$ kg.

L'appareil comprend l'unité principale, un arbre d'entraînement, un moteur à essence et un extracteur manuel. Le moteur entraîne le mécanisme de levage par un arbre flexible, relève le mouton de 9 kg à la hauteur prescrite puis le libère en chute libre.

Monté sur roues pour faciliter le transport et l'utilisation.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE MOTORISÉ 16-T0013-B

Puissance	Briggs & Stratton 3,5 HP
	Enclume, 1 pièce
	Tige de pénétration Ø 16 mm, 10 pièces
	Cône DCP à 30°, 1 pièce
Accessoires	Pointe de pénétromètre Perth, 1 pièce
	Arbre flexible de rechange, 1 pièce
	Clés de 14 mm, 2 pièces
	Extracteur manuel de tiges
Dimensions	810 × 600 × 1 680 mm
Masse	70 kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880