

PERFORADORA DE TESTIGOS CD-E

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Operación completa de 360° para perforar en cualquier ángulo.
- Embrague de seguridad que protege el equipo cuando aumenta el torque por el atascamiento de la broca.

Diámetro máx. de perforación	180 mm
Tensión nominal	110/220/240 V
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Potencia nominal de entrada	2300 W
Velocidad sin carga	750 r/min
Peso neto	26 kg

*Las brocas para la perforadora deben pedirse por separado.



BROCAS DIAMANTADAS SERIE DB

Esta serie de brocas diamantadas ofrece un excelente desempeño al perforar concreto, concreto reforzado y muros de ladrillo. El segmento diamantado y la pared del tubo, ambos más delgados, reducen la resistencia y aumentan la velocidad de perforación. Puede pedirse por separado o junto con la perforadora.

CARACTERÍSTICAS:

- El segmento diamantado y la pared del tubo más delgados reducen la resistencia y aumentan la velocidad de perforación.
- Corte muy rápido y baja presión de corte.
- Extremos de conexión disponibles para distintos modelos de perforadora.
- Especialmente eficaz para perforar concreto reforzado.
- El diámetro puede fabricarse según los requisitos del usuario; las dimensiones principales figuran en la tabla.



Artículo	Diámetro	Longitud útil	N.º seg.	Tamaño del segmento	Rosca
DB042	42mm	400mm	5	15×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB051	51mm	400mm	5	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB056	56mm	400mm	5	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB063	63mm	400mm	6	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB066	66mm	400mm	6	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB076	76mm	400mm	7	24×3.5×8mm	1-1/4UNC
DB083	83mm	400mm	7	24×3.7×8mm	1-1/4UNC
DB089	89mm	400mm	8	24×3.7×8mm	1-1/4UNC
DB102	102mm	400mm	9	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB108	108mm	400mm	9	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB112	112mm	400mm	9	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB120	120mm	400mm	10	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB127	127mm	400mm	11	24×4×8mm	1-1/4UNC
DB132	132mm	400mm	11	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB152	152mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB160	160mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB165	165mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB172	172mm	400mm	12	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB178	178mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB180	180mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB182	182mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB186	186mm	400mm	13	24×4.5×8mm	1-1/4UNC
DB200	200mm	400mm	15	24×4.5×8mm	1-1/4UNC