

MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN HYE-2000K/3000K

NORMA: EN 12390-4, ASTM C39

Este equipo determina la resistencia a la compresión de materiales de construcción como ladrillos, piedras y concreto. Emplea accionamiento hidráulico, control servo electrohidráulico y adquisición y procesamiento de datos por computadora para calcular la resistencia y generar informes. Consta de cuatro partes: bastidor de ensayo, fuente hidráulica, sistema de medición y control, y herramientas de ensayo. Muestra dinámicamente la carga, el tiempo y la curva, ofrece control en tiempo real y retención de la fuerza máxima. Es indispensable para entidades de ingeniería de construcción, materiales, carreteras y puentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza máxima de ensayo	2000 kN	3000 kN
Clase de exactitud	0,5	0,5
Diámetro/carrera del pistón	Ø290 mm × 150 mm	Ø250 mm × 100 mm
Espacio de compresión	320 mm	340 mm
Dimensión de los platos	Ø300 mm	Ø300 mm
Distancia entre columnas	420 mm	420 mm
Alimentación eléctrica	CA 380 V ± 10 V / 50 Hz	CA 380 V ± 10 V / 50 Hz
Potencia del motor	2,2 kW	2,3 kW
Dimensiones del gabinete	1100 × 630 × 970 mm	1100 × 630 × 970 mm
Peso del gabinete	200 kg	200 kg
Dimensiones del bastidor	560 × 450 × 1450 mm	650 × 470 × 1420 mm
Peso del bastidor	1300 kg	1750 kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880