

RECTIFICADORA DE PROBETAS TPMP-300

NORMA: EN 12390-2 ►

Se utiliza para producir probetas sólidas de todo tipo de roca y materiales no metálicos. Se emplea junto con una cortadora automática y también permite obtener probetas cúbicas o cilíndricas de alta precisión.

Diámetro de la probeta	50, 75, 100, 150 mm
Altura de la probeta	47.5-215 mm
Velocidad de giro del cabezal	3400 r/min
Diámetro del cabezal	120 mm
Potencia del motor	2.0 kW
Dimensiones	500 × 400 × 700 mm
Peso	50 kg

CORTADORA DE PROBETAS TPCE-600

NORMA: EN 12390-2 ▼

La cortadora es adecuada para probetas de diversos tamaños en laboratorios de asfalto, concreto y materiales pétreos. Se suministra con componentes de apoyo de alta precisión y fabricación sellada, y utiliza discos diamantados.

Diámetro de la probeta	50, 75, 100, 150 mm
Longitud de la probeta	47.5-205 mm
Velocidad nominal del eje principal	2800 r/min
Potencia nominal	3 kW
Voltaje	380 V
Diámetro del disco	Diám. 400 mm
Dimensiones	900 × 460 × 830 mm
Peso neto	120 kg



REFRENTADORA DE PROBETAS TPCD-100

NORMA: EN 12390-3 ▼

Se utiliza principalmente en obras viales, construcción de edificios, aeropuertos y laboratorios principales de inspección.

Diámetro máximo del cilindro de concreto	100 mm
Accionamiento	Manual
Dimensiones del embalaje	420 × 480 × 400 mm
Peso bruto	25 kg

