

PERMEÁMETRO AUTOMÁTICO PARA CONCRETO

NORMA: EN 12390-8

Adecuado para determinar el grado de impermeabilidad del concreto, la profundidad de penetración y el coeficiente de permeabilidad relativa. El equipo no requiere materiales de sellado durante el ensayo; puede sellar y presurizar automáticamente, mantener presión constante, controlar el tiempo, detectar fugas, guardar datos, desmoldar y realizar monitoreo en tiempo real. Disponible en 2 modelos.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Operación sencilla, desempeño estable y resultados confiables.
- ⊙ No requiere materiales de sellado adicionales; el equipo sella automáticamente.
- ⊙ Pantalla táctil de 15 pulgadas.
- ⊙ Generación automática de informes de ensayo. Permite exportar los registros originales (capacidad de almacenamiento ≥ 5 años). Los datos pueden cargarse en la plataforma de ensayos del usuario y las plantillas de informe pueden personalizarse.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TPWP-30	TPWP-36
Método de presurización	Desde abajo hacia arriba	
Error relativo	$\leq 0,005$ MPa	
Resolución de presión	0,001 MPa	
Presión máxima	1,2 MPa	
Error de presión constante	Método escalonado: $\pm 0,005$ MPa / Método por profundidad de penetración: $\pm 0,005$ MPa	
Método de sellado de probetas	Sellado hermético reforzado; todas las probetas se sellan simultáneamente; tiempo total ≤ 5 min	
Material de sellado de probetas	Material especial resistente a alta presión y al desgaste; difícil de dañar	
Presión máxima de sellado	2,0 MPa	
Resolución de presión de sellado	0,001 MPa	
Pantalla	Pantalla táctil de 15 pulgadas para operación y visualización del estado	
Tamaño de la probeta	$\varnothing 175 \times \varnothing 185 \times 150$ mm ± 2 mm	
Capacidad de probetas	30 probetas	36 probetas
Accionamiento de elevación	Accionamiento por servomotor	
Alimentación eléctrica	220 V, 50 Hz	
Dimensiones	2450 $\times$ 920 $\times$ 1950 mm (5 niveles)	2450 $\times$ 920 $\times$ 2200 mm (6 niveles)