

MEDIDOR INTELIGENTE DE ADHERENCIA PARA BALDOSAS 6000C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición	0-10 kN
Visualización	MPa y kN
Precisión	0.001 kN
Carrera del cilindro hueco	10 mm
Estructura del instrumento	Monobloque
Material principal	Aleación
Peso del cuerpo	2.0 kg
Modo de visualización	Digital
Almacenamiento de datos	200 registros
Consulta y eliminación de datos	Sí
Función de retención de pico	Sí
Iluminación de la pantalla LCD	Sí
Batería	Batería de litio
Corrección lineal	10 segmentos
Carga USB	Sí



Se utiliza para medir la resistencia de adherencia de ladrillos decorativos, baldosas, mosaicos, placas, pinturas, recubrimientos y materiales aislantes de muros exteriores (paneles EPS y SPS), así como de distintos materiales y adhesivos para construcción exterior.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema microhidráulico integrado.
- Manómetro digital integrado.
- Retención de pico; permite registrar, consultar y eliminar datos.
- La corrección lineal de 10 segmentos mejora la precisión.
- Diseño de bajo consumo con apagado automático; autonomía superior a 200 h.
- Dos modos de medición: kN y MPa.

LISTA DE EMPAQUE

Unidad principal	1 pieza
Manómetro digital (integrado)	1 pieza
Cargador	1 pieza
Maletín de aleación de aluminio	1 pieza
Probetas 95 × 45 mm / 40 × 40 mm	3 piezas de cada tipo
Adhesivo AB	1 juego (se retira para envíos aéreos o exprés)
Manual de operación	1 pieza
Certificado de calidad	1 pieza
Lista de empaque	1 pieza

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880