

# VERTER MEZCLA ASFALTICA PROBADOR DE PENETRACIÓN HTHY-0768

Se utiliza principalmente para medir la penetración de vertido de mezcla asfáltica, es decir, la deformación de la mezcla asfáltica bajo la temperatura y carga especificadas, de modo que para evaluar la estabilidad a altas temperaturas de vertido de mezcla asfáltica y guiar su diseño proporcional.

## CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Estructura de acero de alta calidad, alta rigidez y estabilidad.
- ⊙ Adoptar desplazamiento de alta precisión sensor, la precisión es mejor que  $\pm 0.01$  mm en un rango amplio.
- ⊙ Adopte una pantalla táctil industrial control, que es fácil de operar y Puede guardar los parámetros de trabajo.
- ⊙ Visualización en tiempo real de parámetros relevantes. ters.
- ⊙ Los resultados de las pruebas se pueden imprimir.
- ⊙ Tiempo de carga y desplazamiento curvas de desarrollo se pueden jugado.
- ⊙ El modo de carga con-troleado por ITV. La carga tiene ningún impacto y el funcionamiento La operación es sencilla y segura.
- ⊙ Tres ejemplares pueden ser probado al mismo tiempo, la eficiencia de la prueba es alta.
- ⊙ Equipado con circuito de agua. sistema de temperatura, la temperatura La naturaleza es uniforme.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro de la varilla de penetración | 25.2 mm                     |
| Peso de la varilla de penetración     | 2.5 kilos                   |
| Rango de medición de desplazamiento   | 0~20mm                      |
| Precisión de desplazamiento           | $\pm 0.01$ mm               |
| Rango de control de temperatura       | temperatura ambiente ~60 °C |
| Precisión de temperatura              | $\pm 0.1$ °C                |
| Tamaño de la muestra                  | 70.7 mm (cubo)              |
| Presión de carga                      | 515N $\pm$ 9.81N            |
| Fuente de alimentación                | CA (220 $\pm$ 10) V 50 Hz   |
| poder                                 | 2kW                         |
| Dimensiones                           | 1500x600x1680mm             |
| Peso                                  | 150 kilos                   |

