

RESISTENCIA AL CORTE DE LA MEZCLA ASFALTICA MÁQUINA DE CORTE DE PRUEBA SYD-0850

La máquina cortadora de prueba de resistencia al corte de mezcla asfáltica SYD-0850 se utiliza para cortar la muestra de prueba que cumple con los requisitos para asfalto ensayo de flexión de la mezcla, ensayo de resistencia al corte de la mezcla asfáltica, ensayo de módulo dinámico de compresión uniaxial de la mezcla asfáltica.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Este instrumento consta de dos partes: la máquina principal de la máquina cortadora y la caja de control eléctrico.
- ⊙ Seleccione el diamante más adecuado hoja de sierra según las rango de fuerza y gradación rango de composición del asfalto mezcla.
- ⊙ La transmisión de alta precisión Se adopta un sistema para garantizar la precisión de corte de la prueba pieza; dentro del rango de 0.15 mm a 0.2 mm.
- ⊙ Diseño de doble hoja, la alimentación La velocidad de la hoja de sierra es ajustable.
- ⊙ Cambiando la hoja diferente Las abrazaderas pueden realizar la función. de cortar múltiples piezas de prueba, y el funcionamiento es sencillo y conveniente.
- ⊙ Cubierta protectora completamente sellada, seguro de usar y de poco ruido.
- ⊙ Todo el proceso de corte es completamente controlado por el controlador.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	CA (380 ± 7%) V, 50 Hz
poder de corte	4000W
Clase de impermeabilidad del motor	IP65
Velocidad de rotación de la hoja de sierra	3000 rpm
Diámetro de la hoja de sierra	ø470mm
Ejemplar	Grosor de la muestra del cubo de 25 mm a 150 mm.
	Diámetro de la muestra del cilindro de D100 mm (estándar)
	Diámetro de la muestra del cilindro de D150 mm (el dispositivo de sujeción debe pedirse por separado)
Consumo total de energía	5000W
condiciones de trabajo	5~35°C/Humedad relativa ≤85%
peso neto	400 kilos
Dimensiones generales	1800 mm × 1300 mm × 2100 mm (máquina de corte)
	700 mm × 300 mm × 1200 mm (controlador)