

HORNO DE ENCENDIDO CONTENIDO ASFALTO HYRS-6E

ESTÁNDAR: ASTM D 6307-98, AASHTO T308-99

El horno de ignición de contenido de asfalto HYRS-6E puede determinar de forma rápida, precisa, segura y confiable el contenido de asfalto. eso es adecuado no sólo para determinar el contenido de asfalto en mezclas asfálticas, sino también para cribar y analizar Mezclas para detectar asfalto. contenido de mezclas asfálticas.



CARACTERÍSTICAS

- Generar y guardar automáticamente la prueba resultados. Los usuarios también pueden consultar el historial. datos e imprimir informes de prueba.
- Precisión de control de alta temperatura y alta estabilidad. Utilice modulación PWM método para el control de temperatura con PID función.
- Fuerte compatibilidad electromagnética. el el canal de calefacción tiene una función de arranque suave, y el sistema de control electrónico tiene un cubierta de blindaje electromagnético.
- Ahorra electricidad. El cuerpo del horno hecho de engrosado alto rendimiento térmica El material aislante reduce en gran medida el calor. pérdida.
- Ajusta automáticamente la temperatura del horno. temperatura para lograr una temperatura uniforme y alta precisión.
- Una vez completada la prueba, automáticamente-ly se detiene e imprime los resultados de la prueba.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de muestra	4.5 kilos
Precisión de detección de peso	±0.1g
Rango de ajuste del control de temperatura	100~800 °C
Resolución de detección de temperatura	1.0 °C
Precisión del control de temperatura	±5 °C
Peso	260 kilos
Configuración estándar del sistema	Colección de temperatura: 2 canales Control de temperatura: 2 canales Detección de peso: 1 canal Cesta estándar, bandeja: 1 juego Controlador: 1
Fuente de alimentación	CA 220 V, 8.0 KW; CA 220 V, 300 W
Dimensiones del cuerpo principal	850*650*1250 mm (largo*ancho*alto)
Dimensiones de la cámara	300*250*450 mm (ancho x alto x profundidad)