

MOLDE LE CHATELIER EL38-3005

Cumple estrictamente la norma EN. Cada unidad se verifica individualmente y se suministra con certificado de conformidad.

Peso aprox.: 30 g



KIT DE ESTABILIDAD LE CHATELIER LD-50

Se utiliza para comprobar el estado del cilindro partido del molde Le Chatelier y medir la distancia entre sus dos agujas antes y después del curado, con el fin de determinar la estabilidad volumétrica de la probeta de cemento.

Contrapeso: 300 g
División de escala: 1 mm
Peso neto: aprox. 1,65 kg



BAÑO MARÍA LE CHATELIER LC-31A

Para usar con moldes Le Chatelier en la determinación de la estabilidad volumétrica de la pasta de cemento. Cámara interior de acero inoxidable alojada en una carcasa exterior aislada, también de acero inoxidable. Potencia de 3000 W, capaz de alcanzar el punto de ebullición en 30 minutos.

Temperatura máxima	100 °C
Capacidad	31 L
Tiempo de calentamiento (20 °C a 100 °C)	30 ±5 min
Tiempo de ebullición	3 h ±5 min
Elementos calefactores	4 kW (dos conjuntos: 1 kW y 3 kW)
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz
Dimensiones	460 × 400 × 300 mm
Peso	22 kg

