

PLANITUD CONTINUA DEL CAMINO INSTRUMENTO

El instrumento de planitud continua de la carretera es un instrumento profesional para la evaluación de la calidad de la superficie de la carretera. Se utiliza para medir la desviación estándar de elevaciones relativas longitudinales para evaluar la superficie de la carretera rugosidad. Es adecuado para inspección de construcción, aceptación final y mantenimiento de carreteras como autopistas, vías urbanas, plazas y pistas de aeropuertos. También proporciona datos confiables de análisis de la superficie de la carretera para instituciones de enseñanza, diseño e investigación. No es adecuado para inspeccionar baches graves o daños. caminos.

Este dispositivo consta de piezas mecánicas y eléctricas. La parte eléctrica se instala por separado en el instrumento. caja de control y conectado a las interfaces del sensor de desplazamiento y del sensor de distancia a través de cables. puede ser desmontado y montado en cualquier momento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intervalo de muestreo	0.05 m o 0.1 m
error de muestreo	<0.04 mm
Error en la longitud del camino medido	<1%
Rango fuera de tolerancia	1-15 mm
Radio de giro mínimo	5m
Velocidad de prueba	6-8 km/h, la velocidad máxima no supera los 12 km/h
Velocidad de transporte	25 kilómetros por hora
Batería	Batería de gel 12V7AH sin mantenimiento
Condiciones de trabajo	-10°C - +60°C



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880