

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición (mPa·s)	50 ~ 32,000,000
Velocidad de rotación (RPM)	0.1 ~ 200 (engranaje continuo)
Número de husillos	Los husillos (Código 21, 27, 28, 29) están equipados con el producto.
Precisión	±1% del rango de escala completa en uso
Repetibilidad	±0.5 % del rango de escala completa en uso
Capacidad de muestra (m L)	10~20
Rango de control de temperatura (°C)	10 °C por encima del ambiente ~ 300 °C
poder	Adaptador de corriente (entrada: 220V 50Hz)
Pantalla LCD	Viscosímetro: La pantalla LCD puede mostrar la viscosidad, velocidad, par del husillo, temperatura, velocidad de corte, La fuerza de corte y la viscosidad máxima se pueden medir en el valor actual de velocidad del husillo. El controlador de temperatura: muestra la temperatura de configuración y la temperatura de medición real.

CARACTERÍSTICAS

- La medición principal es sólida a temperatura ambiente y líquida después del calentamiento a alta temperatura, como asfalto, caliente. adhesivo derretido, cera de polietileno, etc.
- Los datos medidos se pueden mostrar directamente en la pantalla LCD sin cálculos secundarios. < Viscosímetro VSoft Software de recopilación, análisis y gráficos de datos > también se puede seleccionar para realizar la adquisición y el análisis de datos y para Compile la curva viscosidad-temperatura.
- Motor paso a paso de alta subdivisión, velocidad precisa y estable.
- El cristal líquido LCD con función de retroiluminación azul puede mostrar directamente la viscosidad, velocidad, torque percentil, número de husillo y la viscosidad máxima y temperatura del husillo seleccionado a la velocidad actual. La serie DV-2 puede También muestra la velocidad de corte y el esfuerzo cortante. El valor de viscosidad se muestra continuo. cambia, más allá del rango de medición hay un aviso de sonido de alarma.
- El rendimiento de medición del instrumento es excelente gracias a su Precisión de corrección del ordenador.
- El horno de alta temperatura utiliza calefacción integral integrada y calefacción uniforme y pequeña inercia térmica.

CONFIGURACIÓN

Viscosímetro digital	1 pieza	Ascendiendo y cayendo	1 juego
Marco y tubo	1 juego	Adaptador de corriente	1 pieza
Husillo estándar	1 juego	llave inglesa	1 pieza
Asiento y pies niveladores.	1 juego	Sonda de temperatura RTD	1 pieza
Controlador de temperatura	1 pieza	Horno de calefacción	1 pieza
Cubierta aislante	1 pieza	Pinzas especiales	1 pieza
Soporte de posición	1 pieza	conectar el cable	1 pieza
Cable de alimentación	1 pieza	Gancho de conexión	2 juegos

