

EXTRACTOR DE REFLUJO TPRE-0058

ESTÁNDAR: Norma ASTM D2172

El extractor de reflujo se utiliza para reflujo. extracción para determinar el contenido de asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos. Consiste de un condensador metálico, una jarra de extracción, 2 conos de malla de alambre de cobre, una estructura de metal y un plato caliente. Capacidad de muestra 1000g. Es adecuado para probar la cantidad de asfalto utilizado en la construcción de pavimentos asfálticos. ción para evaluar la calidad de la construcción. eso También es adecuado para detectar la cantidad de Asfalto sobre pavimento asfáltico en carretera antigua. encuestas. Sin embargo, para los pavimentos de asfalto de carbón ment, datos de medición originales del El contenido de carbono libre del asfalto de carbón es requerido.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Las placas calientes generan vapor de solvente que pasa alrededor y a través de la muestra contenidos en dos conos de malla de alambre revestidos con papel de filtro. Condensación de disolvente de reflujo en los percolados del condensador enfriado por agua a través de la muestra repetidamente hasta que se extrae el asfalto.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880