



La mesa de sacudidas se utiliza para compactar probetas de cemento en un molde triple de 40 × 40 × 160 mm. Consta de una mesa que sostiene el molde, apoyada sobre una leva giratoria accionada a 60 rpm. El conjunto de sacudidas se conecta a la mesa mediante uniones de bayoneta para verificar rápidamente los pesos. La altura de caída de 15,0 mm es ajustable para conservar su precisión incluso después de un uso intensivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso total de la parte vibratoria	13,75 kg ±0,25 kg
Altura de caída	15 mm ±0,3 mm
Frecuencia de vibración	60 golpes en 60 ±2 s
Peso total de los dos brazos y el travesaño	2,25 kg ±0,25 kg
Distancia entre el centro de la mesa y el eje de giro de los dos brazos	800 mm ±1 mm
Método de cierre de la cubierta insonorizante	Cierre tipo maletero
Método de posicionamiento del molde de ensayo	Pestillo de rodillo
Modelo del motor	90TDY060-T
Velocidad del motor	60 r/min
Potencia del motor	70 W
Alimentación eléctrica	220 V, 50-60 Hz
Peso neto	62 kg
Dimensiones	1210 × 395 × 405 mm

