

ESTÁNDAR: EN 12697-35



CARACTERÍSTICAS

- Adopte el control de pantalla táctil. El funcionamiento es sencillo y Los parámetros de trabajo se pueden guardar.
- Visualización en tiempo real de los datos del proceso de mezcla.
- La temperatura se puede ajustar arbitrariamente entre temperatura ambiente y tura y 250 °C, que cumple con los requisitos de temperatura de Mezclado en frío, mezclado tibio y mezclado en caliente.
- Durante el proceso de mezcla, se monitorea el sensor de temperatura. en tiempo real y la precisión del control de temperatura es de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- La velocidad de mezcla se puede ajustar para adaptarse a la mezcla de diferentes áridos y diferentes asfaltos modificados.
- Una vez completada la mezcla, se descargará automáticamente.

Laboratorio de asfalto HYJB-30 El mezclador es un equipo principalmente utilizado para la preparación de laboratorio ción de mezcla asfáltica, que cumple con la norma EN 12697-35. Dard y puede cubrir completamente el asfalto en la superficie agregada cara en 5 minutos en el temperatura de mezcla.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de mezcla	30L
Velocidad de mezcla	0~35(r/min)
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente ~ 250 °C
Precisión del control de temperatura	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Rango de control de tiempo	0~9999s
Precisión del control del tiempo	$\pm 1\text{s}$
poder	380V 50Hz 16A, sistema trifásico de cuatro hilos con cable neutro, 750W
Dimensiones	1350×550×980mm
Peso	300(N.W.), 395(G.W.)
Ambiente de trabajo	-5~+50 °C , humedad ≤80%

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880