

EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA APARATO AE-CT5

Se utiliza el aparato de extracción automática para la separación y extracción de bitumen mediante el uso de disolvente y tamizado, para la separación del relleno por acción centrífuga y para la recuperación de material solvente. El ciclo completo se realiza automáticamente.

CARACTERÍSTICAS

- La máquina adopta un control de pantalla táctil, que tiene las ventajas de Velocidad de respuesta sensible, fácil observación y fácil operación.
- El sistema de control es simple y fácil de operar. Los usuarios sólo necesitan comenzar con un toque a través de la pantalla táctil para completar automáticamente la extracción.
- El equipo cuenta con protección de seguridad completa, como comunicación. Protección, interruptor de límite, etc., que puede evitar accidentes de forma efectiva.
- El equipo adopta PLC industrial, que tiene alta confiabilidad y estabilidad. Habilidad. Es adecuado para diversos entornos industriales hostiles y puede funcionar estable durante mucho tiempo.
- El sistema de cribado está equipado con tamices de acero inoxidable. (diámetro 200*6.5 cm de altura, tamaño de malla 0.075/0.15/0.6/2.36 mm) y una prueba marco del tamiz.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de extracción	1000g-3000g	Dimensiones del paquete	1900×750×1900mm
Precisión de extracción	Error alrededor del 0.1%	Fuente de alimentación	Trifásico de cuatro hilos 380V, 50Hz
tiempo de extracción	20~40min/hora	poder total	4kW
Velocidad	>8000rpm	peso neto	280 kilos
Modo de extracción	Automático/manual	Peso bruto	300 kilos
Dimensiones del equipo	1800×650×1800mm		

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880