

EXTRACTORES CENTRIFUGAS CE-3000

ESTÁNDAR: EN 12697-1 CLÁUSULA B.1.5, ASTM D2172, AASHTO T164A

Las centrifugas se utilizan para determinar el porcentaje de asfalto en mezclas bituminosas.

Todos los modelos constan de un rotor extraíble mecanizado con precisión alojado en una caja cilíndrica de aluminio.

La unidad giratoria está suspendida de la base mediante cuatro resortes calibrados, que aseguran una perfecta estabilidad durante toda la prueba. La portada es mecanizada con precisión y equipado con junta resistente a disolventes para evitar fugas. Todos los modelos se instalan, para uso de emergencia, a mano. sistema de frenos. El panel de control incluye: Botón Start/Stop, perilla de control de velocidad.



PARÁMETROS TÉCNICOS

voltaje	220 v±10V
Velocidad de rotación	Máx.3600r/min
poder	370w-550w
Máx. peso de la muestra	3000g
papel de filtro	paquete de 20
Dimensión general	diámetro. 350 mm x 526 mm de altura
Peso	70kg

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880